※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

付属品

- リモコンコード(5m)・・・・・・・・・1本
- 本体取付ねじ・・・・・・・・・・・・・・6本
- 吸込グリル取付ねじ・・・・・・・・・・8本
- 吸込口，排気口，遮へい板取付ねじ・・4本
- 取付枠取付ねじ（直付用）・・・・・・・2本
- 吸込グリル・・・・・・・・・・・・・・2個
- 遮へい板・・・・・・・・・・・・・・・1個
- パッキン（吸込グリル用）・・・・・・・2個
- 取付枠・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- 本体カバー取付予備ねじ・・・・・・・・2本
- 石こうボード用アンカー・・・・・・・・8本

品番	部品名	材質　等	表面処理	色調(マンセル)
1	本体枠	ＰＰ樹脂		
2	本体枠カバー	亜鉛めっき鋼板		
3	排気口	亜鉛めっき鋼板		
4	吸込口	亜鉛めっき鋼板		
5	本体カバー	ＡＢＳ樹脂		マンセル 5Y8.9/1
6	本体カバー取付ねじ(4個)	ＳＵＳ３０４		
7	吹出グリル	ＰＢＴ樹脂		マンセル 5Y8.9/1
8	フィルター	ＡＢＳ樹脂＋ＰＰネット		
9	換気用送風機	ＰＰ樹脂（羽根）		
10	循環用送風機	ＰＰ樹脂（羽根）		
11	ヒーター	絶縁防水型ＰＴＣヒーター　定格１２５０Ｗ		
12	ＳＬ端子Ｘ２	３００Ｖ，２０Ａ		
13	風圧シャッター	アルミニウム合金板		
14	ＳＬ端子カバー	亜鉛めっき鋼板		
15	吸込グリル	ＡＢＳ樹脂		マンセル 5Y8.9/1
16	吸込グリル取付枠	ＡＢＳ樹脂		
17	取付枠	亜鉛めっき鋼板	電着塗装	マンセル N1.5
18	ねじカバー(4個)	ＰＰ樹脂		マンセル 5Y8.9/1
19	仮固定金具（2個）	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	マンセル 5Y8.5/0.5
20	天吊金具(4個)	亜鉛めっき鋼板	別売部品DBT−18SWT₂	

AV005192-01

■特性表

形名	定格電圧 (V)	機能		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	外部(トイレ)スイッチ切 風量(m³/h) 換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音 (dB)	外部(トイレ)スイッチ入 風量(m³/h) 換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音 (dB)	質量 (kg)
DVB-18STDT3	100	予備暖房	強	50	1240	12.4	－※1	－	－※1	135	42	180	0	180	135	45.5	9.7 (7.1) <本体のみ>
				60	1290	12.9	－※1	－	－※1	155	45	180	0	180	155	47	
			弱	50	1220	12.2	－※1	－	－※1	125	40	180	0	180	125	44.5	
				60	1270	12.7	－※1	－	－※1	135	42	180	0	180	135	45.5	
		乾燥		50	1240	12.4	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	
				60	1290	12.9	180	78	102	155	47	180	78	102	155	47	
		エコ乾燥	通常	50	－※2	－※2	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	
				60	－※2	－※2	180	78	102	155	47	180	78	102	155	47	
			静音3	50	－※2	－※2	180	78	102	125	44	180	78	102	125	44	
				60	－※2	－※2	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	
			静音2	50	－※2	－※2	150	65	85	125	43	180	78	102	125	44	
				60	－※2	－※2	150	65	85	135	44	180	78	102	135	45	
			静音1	50	－※2	－※2	120	52	68	125	41	180	78	102	125	44	
				60	－※2	－※2	120	52	68	135	42.5	180	78	102	135	45	
		涼風	強	50	34	0.42	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	
				60	41	0.48	180	78	102	155	47	180	78	102	155	47	
			弱	50	30	0.39	180	78	102	125	44	180	78	102	125	44	
				60	34	0.44	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	

※2　エコ乾燥は、ヒータON運転20分+10分，ヒータOFF運転4.5時間となります。
（洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合）
但し、給気温度により消費電力量は変わります。
エコ乾燥 静音モード(1～3)は、24時間換気設定値により
自動的に選択されます。

機能		24時間換気設定	周波数 (Hz)	消費電力 (W) ヒータON時	消費電力 (W) ヒータOFF時	電流 (A) ヒータON時	電流 (A) ヒータOFF時
エコ乾燥	通常	1~7	50	1240	34	12.4	0.42
			60	1290	41	12.9	0.48
	静音3	7	50	1220	30	12.2	0.39
			60	1260	34	12.6	0.44
	静音2	6	50	1215	25	12.1	0.31
			60	1255	29	12.5	0.35
	静音1	1~5	50	1215	24	12.1	0.3
			60	1255	28	12.5	0.34

※1　２４時間換気運転中は換気風量が下表のようになります。

	設定	合計	浴室	浴室以外
24時間換気運転中	7	180	0	180
	6	150	0	150
	5	120	0	120
	4	100	0	100
	3	80	0	80
	2	65	0	65
	1	45	0	45

■換気特性……換気特性は50/60Hz同じ

形名	定格電圧 (V)	機能		設定	外部(トイレ)スイッチ切 消費電力 (W)	電流 (A)	風量(m³/h) 合計	浴室	浴室以外	騒音 (dB)	外部(トイレ)スイッチ入 風量(m³/h) 合計	浴室	浴室以外	騒音 (dB)
DVB-18STDT3	100	換気	強	2	23	0.44	230	99	131	46	230	99	131	46
				1	19	0.38	210	90	120	45	210	90	120	45
			弱	－	13	0.28	180	78	102	40	180	78	102	40
		24時間換気		7	13	0.28	180	78	102	40	180	0	180	42
				6	9	0.21	150	65	85	36	180	0	180	42
				5	7	0.17	120	52	68	32	180	0	180	42
				4	6	0.14	100	43	57	29	180	0	180	42
				3	5	0.12	80	35	45	26	180	0	180	42
				2	4	0.11	65	28	37	23	180	0	180	42
				1	3.5	0.1	45	20	25	20	180	0	180	42
		停止			1.7	－	－	－	－	－	180	0	180	42

電動機形式	換気用：8極DCブラシレス電動機 循環用：4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法	410×285
						絶縁区分	E種

●特性はJIS C 9603に基づく。
●消費電力、騒音値は開放(0Pa)時。
●各室風量割合は配管状態により変化します。
●トイレ(外部)スイッチに適応可能な市販スイッチ
・トイレ、洗面所の「換気スイッチ」としてパイロットランプ付の2線式スイッチを使用する場合は、
下表の（低ワット用）スイッチを使用してください。
・「換気スイッチ」を「照明スイッチ」と兼用する場合は、スイッチの定格は照明器の消費電力に合わせて
下表より選定してください。
・下表は2015年5月現在のものです。形名が変更される場合があります。
また、使用の可否は弊社確認によるものですので、スイッチメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

◆パイロットランプなしスイッチ

一般的な片切・３路兼用スイッチ(AC100V～300V)が使用できます。

◆パイロットランプ付(オンピカタイプ)スイッチ

メーカー	形名	種類	仕様
東芝ライテック	NDG1451(WW)	E's	片切2線式　0.5A-300V オンピカ(低ワット用)
東芝ライテック	NDG1453(WW)	E's	3路2線式　0.5A-300V オンピカ(低ワット用)
東芝ライテック	NDG1431(WW)	E's	片切3線式　15A-100V オンピカ
東芝ライテック	WDG1493	WIDEi	片切・3路兼用2線式　0.5A-100V オンピカ(低ワット用)
東芝ライテック	WDG1431	WIDEi	片切3線式　15A-100V オンピカ

◆パイロットランプ付(オンオフピカタイプ)スイッチ

メーカー	形名	種類	仕様
東芝ライテック	WDG1453	WIDEi	片切・3路兼用2線式　0.5A-100V オンオフピカ(低ワット用)
東芝キャリア	SVF-52S(WW)	WIDEi	片切・3路兼用2線式　0.5A-100V オンオフピカ(低ワット用セット品)
東芝キャリア	SVF-72S(WW)	WIDEi	片切・3路兼用2線式　0.5A-100V オンオフピカ(低ワット用セット品)

吹出グリル
225
100
250
430～500
衣類吊り下げ用パイプ
１本目
衣類吊り下げ用パイプ
２本目

■衣類吊り下げ用パイプの取り付け

上図の位置に市販の衣類吊り下げ用パイプを取り付けます。

お願い	●パイプを購入されるときは必ず１本あたり４ｋｇ以上の重量に耐える不燃性および耐食性のものを入手してください。 ●パイプの取り付け位置は左図を基準としてください。（基準の寸法以外で取り付けますと乾燥時間が長くなります） ●2本目の衣類吊り下げ用パイプを取り付けていただくと乾燥時間が短くなります。

■静圧ー風量特性

■ご注意

●本製品の標準適応サイズは一坪（1600×1600×2200mm）の浴室です。
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
●乾燥および暖房効果は外気温および浴室構造（壁・床材・広さ・窓）により異なります。
●本体を天井の上にのせて取り付けないでください。
●腐食性ガスの発生する場所(温泉，プールなど)には取り付けないでください。
●地域により防災上での制限(火災予防条例に基づく指導)が異なりますので、
所轄の行政官庁または消防署に問い合わせください。

■消費生活用製品安全法（消安法）に関するご注意

●本製品は、消安法で定められた特定保守製品です。
●本製品は、点検時期お知らせ表示機能付きです。下図のようにリモコンのタイマー表示部に
「88」が点灯した場合は、法定点検のお申し込みを実施してください。
（詳しくは、取扱説明書に記載しております）

タイマー表示部

●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キャリア株式会社	形名	DVB-18STD3
作成年月日	H.27.4.30	図面番号 (2/2) AV005192